





1DL4	  Femmina 45 Serie metrica leggera tipo L	 45 Metric L-Type Light Series
	<p>Femmina metrica, Raccordo prepinzato con boccola no skive per tubi a una e due trecce</p> <p>Norme di riferimento ISO 12 151-2</p>	<p>One piece coupling no skive ferrule for one and two wire braid hoses</p> <p>Applicable Standard ISO 12 151-2</p>

	Quantità	codice	hose ID			thread	H		S1		L	
			[in]	[mm]	size	T	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]
+	<input type="text"/>	92QL0604	1/4"	6,4	04	M.12X1.5 - 06L	0,81	20,70	0,55	14	1,75	44,50
+	<input type="text"/>	92QL0804	1/4"	6,4	04	M.14X1.5 - 08L	0,63	16,00	0,67	17,00	1,56	39,80
+	<input type="text"/>	92QL1004	1/4"	6,4	04	M.16X1.5 - 10L	0,67	17,00	0,75	19,00	1,64	41,70
+	<input type="text"/>	92QL1005	5/16"	8	05	M.16X1.5 - 10L	0,71	18,00	0,75	19,00	1,65	42,00
+	<input type="text"/>	92QL1205	5/16"	8	05	M.18X1.5 - 12L	0,73	18,50	0,86	22,00	1,65	42,20
+	<input type="text"/>	92QL1006	3/8"	10	06	M.16X1.5 - 10L	0,94	24,00	0,75	19,00	1,97	50,00
+	<input type="text"/>	92QL1206	3/8"	10	06	M.18X1.5 - 12L	0,73	18,50	0,86	22,00	1,75	44,50
+	<input type="text"/>	92QL1506	3/8"	10	06	M.22X1.5 - 15L	0,89	22,60	1,06	27,00	1,91	48,50
+	<input type="text"/>	92QL1508	1/2"	12	08	M.22X1.5 - 15L	0,77	19,50	1,06	27,00	2,00	50,80
+	<input type="text"/>	92QL1808	1/2"	12	08	M.26X1.5 - 18L	1,08	27,50	1,26	32,00	2,31	58,80
+	<input type="text"/>	92QL1810	5/8"	16	10	M.26X1.5 - 18L	0,92	23,50	1,26	32,00	2,46	62,70
+	<input type="text"/>	92QL2212	3/4"	19	12	M.30X2 - 22L	1,00	25,50	1,41	36,00	2,68	68,20
+	<input type="text"/>	92QL2812	3/4"	19	12	M.36X2 - 28L	1,24	31,60	1,61	41,00	2,92	74,30
+	<input type="text"/>	92QL2816	1"	25	16	M.36X2 - 28L	1,34	34,20	1,61	41,00	3,29	83,60
+	<input type="text"/>	92QL3520	1"	25	16	M.45X2 - 35L	1,54	39,10	1,97	50,00	3,92	99,80
+	<input type="text"/>	92QL4224	1.1/4"	32	20	M.52X2 - 42L	1,78	45,30	2,36	60,00	4,52	115,00