

<b>ANCHOR 1SC</b>	 <b>TUBO 1SC EN 857</b>	 <b>Braided Hose 1SC EN 857</b>
	<p><b>Norme di riferimento EN 857 1SC</b></p> <p><b>Applicazioni:</b> Linee idrauliche ad alta pressione</p> <p><b>Sottostrato:</b> Gomma sintetica resistente agli oli</p> <p><b>Rinforzo:</b> 1 treccia d'acciaio ad alta resistenza</p> <p><b>Copertura:</b> Gomma sintetica resistente agli oli e agli agenti atmosferici</p> <p><b>Temperatura di esercizio:</b> Olii idraulici: da -40°C a 100°C, Acqua: da 0°C a 70°C, Aria: fino a 70°C</p>	<p><b>Applicable Standard: EN 857 1SC</b></p> <p><b>Application:</b> High pressure hydraulic lines</p> <p><b>Liner:</b> Oil resistant synthetic rubber</p> <p><b>Reinforcement:</b> One braid of high tensile steel wire</p> <p><b>Cover:</b> Oil and weather resistant black synthetic rubber</p> <p><b>Operating Temperature:</b> hydraulics Oils- from -40°C to 100°C (from -40°F to 212°F) Water: from 0°C to 70°C (from 32°F to 158°F) Air: up to 70°C (up to 158°F)</p>

	Quantità	codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW		NOTE
			[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	bar	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]	
<input data-bbox="241 970 293 1002" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 970 479 1002" type="text" value=""/>	70K104	1/4"	6,4	04	0,531	13,5	3260	225	13050	900	2,95	75	0,123	0,183	
<input data-bbox="241 1026 293 1058" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1026 479 1058" type="text" value=""/>	70K105	5/16"	7,9	05	0,571	14,5	3115	215	12470	860	3,35	85	0,136	0,203	
<input data-bbox="241 1082 293 1114" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1082 479 1114" type="text" value=""/>	70K106	3/8"	9,5	06	0,665	16,9	2,610	180	10440	720	3,54	90	0,181	0,269	
<input data-bbox="241 1137 293 1169" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1137 479 1169" type="text" value=""/>	70K108	1/2"	12,7	08	0,803	20,4	2320	160	9280	640	5,12	130	0,226	0,337	
<input data-bbox="241 1193 293 1225" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1193 479 1225" type="text" value=""/>	70K110	5/8"	15,9	10	0,906	23	1885	130	7540	520	5,91	150	0,277	0,412	
<input data-bbox="241 1249 293 1281" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1249 479 1281" type="text" value=""/>	70K112	3/4"	19	12	1,051	26,7	1520	105	6090	420	7,09	180	0,353	0,526	
<input data-bbox="241 1305 293 1337" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1305 479 1337" type="text" value=""/>	70K116	1"	25,4	16	1,374	34,9	1275	88	5105	352	9,06	230	0,513	0,763	