


ANCHOR 1SN

TUBO 1SN EN 853 SAE 100 R1AT

Braided Hose 1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT

Norme di riferimento: EN 853 1SN/SAE J517 100 R1 AT
Applicazioni: Linee idrauliche ad alta pressione
Sottostrato : Gomma sintetica resistente agli oli
Rinforzo: 1 treccia d'acciaio ad alta resistenza
Copertura: Gomma sintetica nera resistente agli oli, e agli agenti atmosferici
Temperatura di esercizio: Olii idraulici: da -40°C a 100°C,
Acqua: da 0°C a 70°C, Aria: fino a 70°C
Applicable Standard: EN 853 1SN SAE J517 100 R1 AT
Application: High pressure hydraulic lines
Liner: Oil resistant synthetic rubber
Reinforcement: One braid of high tensile steel wire
Cover: Oil and weather resistant black synthetic rubber
Operating Temperature: ydraulics Oils: from -40°C to 100°C (from -40°F to 212°F) Water: from 0°C to 70°C
(from 32°F to 158°F) Air: up to 70°C (up to 158°F)

	Quantità	codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW		NOTE
			[In]	[mm]	size	[In]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[In]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]	
+		70T103	3/16"	4,8	03	0,492	12,5	3625	250	14500	1000	3,54	90	0,124	0,184	
+		70T104	1/4"	6,4	04	0,555	14,1	3260	225	13050	900	3,94	100	0,148	0,221	
+		70T105	5/16"	7,9	05	0,618	15,7	3115	215	12470	860	4,53	115	0,174	0,259	
+		70T106	3/8"	9,5	06	0,713	18,1	2610	180	10440	720	5,12	130	0,234	0,348	
+		70T108	1/2"	12,7	08	0,843	21,4	2320	160	9280	640	7,09	180	0,275	0,410	
+		70T110	5/8"	15,9	10	0,965	24,5	1885	130	7540	520	7,87	200	0,327	0,486	
+		70T112	3/4"	19	12	1,122	28,5	1520	105	6090	420	9,45	240	0,420	0,625	
+		70T116	1"	25,4	16	1,441	36,6	1275	88	5105	352	11,81	300	0,622	0,926	
+		70T120	1.1/4"	31,8	20	1,764	44,8	910	63	3650	252	16,54	420	0,827	1,231	
+		70T124	1.1/2"	38,1	24	2,051	52,1	725	50	2900	200	19,69	500	0,944	1,405	
+		70T132	2"	50,8	32	2,579	65,5	580	40	2320	160	24,80	630	1,283	1,910	
+		70T138	2.1/2"	63,5	40	3,01	76,5	580	40	2321	160	29,94	760	1,724	2,57	
+		70T148	3"	76,2	48	3,49	88,5	508	35	2030	140	35,46	900	1,842	2,745	