

ANCHOR 2SN	 TUBO 2SN EN 853 SAE 100 R2AT	 Braided Hose 2SN EN 853 SAE 100 R2 AT
	<p>Norme di riferimento: EN 853 2SN/SAE J517 100 R2 AT</p> <p>Applicazioni: Linee idrauliche ad alta pressione</p> <p>Sottostrato : Gomma sintetica resistente agli oli</p> <p>Rinforzo: 2 trecce d'acciaio ad alta resistenza</p> <p>Copertura: Gomma sintetica nera resistente agli olii, e agli agenti atmosferici</p> <p>Temperatura di esercizio: Olii idraulici: da -40°C a 100°C, Acqua: da 0°C a 70°C, Aria: fino a 70°C</p>	<p>Applicable Standard: EN 853 2SN SAE J517 100 R2 AT</p> <p>Application: High pressure hydraulic lines</p> <p>Liner: Oil resistant synthetic rubber</p> <p>Reinforcement: One braid of high tensile steel wire</p> <p>Cover: Oil and weather resistant black synthetic rubber</p> <p>Operating Temperature: hydraulics Oils: from -40°C to 100°C (from -40°F to 212°F) Water: from 0°C to 70°C (from 32°F to 158°F) Air: up to 70°C (up to 158°F)</p>

			ID			OD		WP		BP		MBR		TW		
	Quantità	codice	[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]	NOTE
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70T203	3/16"	4,8	03	0,555	14,1	6015	415	23930	1650	3,54	90	0,199	0,296	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70T204	1/4"	6,4	04	0,618	15,7	5800	400	23205	1600	3,94	100	0,228	0,340	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70T205	5/16"	7,9	05	0,681	17,3	5075	350	20305	1400	4,53	115	0,283	0,422	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70T206	3/8"	9,5	06	0,776	19,7	4785	330	19140	1320	5,12	130	0,353	0,525	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70T208	1/2"	12,7	08	0,906	23	3985	275	15950	1100	7,09	180	0,412	0,613	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70T210	5/8"	15,9	10	1,031	26,2	3625	250	14500	1000	7,87	200	0,504	0,751	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70T212	3/4"	19	12	1,185	30,1	3115	215	12470	860	9,45	240	0,628	0,934	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70T216	1"	25,4	16	1,531	38,9	2390	165	9570	660	11,81	300	0,914	1,360	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70T220	1.1/4"	31,8	20	1,949	49,5	1810	125	7250	500	16,54	420	1,368	2,036	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70T224	1.1/2"	38,1	24	2,201	55,9	1305	90	5220	360	19,69	500	1,425	2,120	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70T232	2"	50,8	32	2,701	68,6	1160	80	4640	320	24,80	630	1,858	2,765	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70T238	2.1/2"	63,1	40	3,12	79,3	1001	69	4003	276	29,94	760	2,543	3,79	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70T248	3"	75,5	48	3,6	91,3	725	50	2901	200	35,46	900	2,691	4,01	