

ANCHOR 4SH	 <b>Tubi 4SH EN 856</b>	 <b>Spiral Hose 4SH EN 856</b>
	<p><b>Norme di riferimento:</b> EN 856 4SH</p> <p><b>Applicazioni:</b> Linee idrauliche ad alta pressione</p> <p><b>Sottostrato:</b> Gomma sintetica resistente agli olii</p> <p><b>Rinforzo:</b> Quattro spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza</p> <p><b>Copertura:</b> Gomma sintetica nera resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche</p> <p><b>Temperatura di esercizio:</b> Olii idraulici da -40°C a 100°C (da -40°F a 212°F) Acqua: da 0°C a 70°C (da 32°F a 158°F) Aria: fino a 70°C (fino a 158°F)</p>	<p><b>Applicable Standard:</b> EN 856 4SH</p> <p><b>Application:</b> High pressure hydraulic lines</p> <p><b>Liner:</b> Oil resistant synthetic rubber</p> <p><b>Reinforcement:</b> Four spirals of high tensile steel wire</p> <p><b>Cover:</b> Oil and weather resistant black synthetic rubber</p> <p>.....</p> <p><b>Operating Temperature:</b> Hydraulics Oils from -40°C to 100°C (from -40°F to 212°F) Water: from 0°C to 70°C (from 32°F to 158°F) Air: up to 70°C (up to 158°F)C</p>

	Quantità	codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW		NOTE
			[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]	
<input data-bbox="241 1098 309 1137" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1098 479 1137" type="text" value=""/>	70SH12	3/4"	19	12	1,299	33	6090	420	24365	1680	11,02	280	0,988	1,470	
<input data-bbox="241 1150 309 1190" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1150 479 1190" type="text" value=""/>	70SH16	1"	25,4	16	1,571	39,9	5510	380	22045	1520	13,39	340	1,351	2,010	
<input data-bbox="241 1203 309 1243" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1203 479 1243" type="text" value=""/>	70SH20	1.1/4"	31,8	20	1,854	47,1	4710	325	18850	1300	18,11	460	1,660	2,470	
<input data-bbox="241 1256 309 1295" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1256 479 1295" type="text" value=""/>	70SH24	1.1/2"	38,1	24	2,169	55,1	4205	290	16820	1160	22,05	560	2,184	3,250	
<input data-bbox="241 1308 309 1348" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1308 479 1348" type="text" value=""/>	70SH32	2"	50,8	32	2,744	69,7	3625	250	14500	1000	27,56	700	3,024	4,500	