



ANCHOR R15 MSHA	 <b>Tubi R15 SAE 100 MSHA</b>	 <b>Spiral Hose R15 SAE 100 MSHA</b>
	<p><b>Norme di riferimento SAE J517 100 R15</b></p> <p><b>Applicazioni:</b> Linee idrauliche ad alta pressione</p> <p><b>Sottostrato:</b> Gomma sintetica resistente agli olii</p> <p><b>Rinforzo</b> Quattro o sei spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza</p> <p><b>Copertura:</b> Gomma sintetica nera, con approvazione MSHA, resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche</p> <p><b>Temperatura di esercizio:</b> Olii idraulici: da -40°C a 121°C (da -40°F a 250°F) Acqua: da 0°C a 70°C (da 32°F a 158°F) Aria: fino a 70°C (fino a 158°F)</p>	<p><b>Applicable Standard SAE J517 100 R15</b></p> <p><b>Application:</b> High pressure hydraulic</p> <p><b>Liner:</b> Oil resistant synthetic rubber</p> <p><b>Reinforcement</b> Four or six spirals of high tensile steel wire</p> <p><b>Cover:</b> Oil and weather resistant black synthetic rubber MSHA approved</p> <p><b>Operating Temperature:</b> Hydraulics Oils from -40°C to 121°C (from -40°F to 250°F) Water: from 0°C to 70°C (from 32°F to 158°F) Air: up to 70°C (up to 158°F)</p>

	Quantità	codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW		NOTE
			[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]	
<input data-bbox="241 1091 309 1123" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="353 1091 474 1123" type="text" value=""/>	70R1516	1"	25,4	16	1,689	42,9	6090	420	24365	1680	12,99	330	1,482	2,205	
<input data-bbox="241 1145 309 1177" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="353 1145 474 1177" type="text" value=""/>	70R1520	1.1/4"	31,8	20	2,028	51,5	6090	420	24365	1680	17,52	445	2,611	3,885	
<input data-bbox="241 1200 309 1232" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="353 1200 474 1232" type="text" value=""/>	70R1524	1.1/2"	38,1	24	2,346	59,6	6090	420	24365	1680	20,87	530	3,272	4,870	
<input data-bbox="241 1254 309 1286" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="353 1254 474 1286" type="text" value=""/>	70R1512	3/4"	19	12	1,421	36,1	6090	420	24365	1680	10,43	265	1,083	1,611	