




FAST-2TE	 TUBO 2-TE	 RUBBER HOSE 2TE
	<p>Norme di riferimento: EN 854 2TE/DIN 20021-2TE</p> <p>Applicazioni: Idoneo per mandata di fluidi idraulici, olii, lubrificanti ed aria</p> <p>Sottostrato: Gomma sintetica</p> <p>Rinforzo: 1 treccia tessile</p> <p>Copertura: gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosferici</p> <p>Temperatura di esercizio: -40°C / +121°C</p>	<p>Applicable Standard: EN 854 2TE/DIN 20021-2TE</p> <p>Applications: Suitable for delivery of hydraulic fluid, oils, lubricants and air</p> <p>Liner: Synthetic rubber</p> <p>Reinforcement: One textile braid</p> <p>Cover: Synthetic rubber oils, ozone and weather resistant.</p> <p>.....</p> <p>Working temperature: From -40°C to +121°C</p>

	Quantità	codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW		NOTE
			[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]	
<input data-bbox="241 986 309 1034" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="367 986 488 1034" type="text" value=""/>	702TE04	1/4"	6,4	04	0,53	13,4	1088	75	4351	300	1,58	40,0	0,093	0,139	
<input data-bbox="241 1038 309 1086" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="367 1038 488 1086" type="text" value=""/>	702TE05	5/16"	8,0	05	0,59	14,9	986	68	3916	270	1,97	50,0	0,105	0,157	
<input data-bbox="241 1091 309 1139" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="367 1091 488 1139" type="text" value=""/>	702TE06	3/8"	9,5	06	0,65	16,5	914	63	3626	250	2,36	60,0	0,123	0,183	
<input data-bbox="241 1144 309 1192" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="367 1144 488 1192" type="text" value=""/>	702TE08	1/2"	12,7	08	0,78	19,7	841	58	3336	230	2,76	70,0	0,149	0,222	
<input data-bbox="241 1197 309 1244" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="367 1197 488 1244" type="text" value=""/>	702TE10	5/8"	16,0	10	0,94	23,9	725	50	2901	200	3,55	90,0	0,212	0,316	
<input data-bbox="241 1249 309 1297" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="367 1249 488 1297" type="text" value=""/>	702TE12	3/4"	19	12	1,06	27,0	653	45	2611	180	4,33	110,0	0,248	0,370	