




FAST-3TE	 TUBO 3 TE	 RUBBER HOSE 3TE
	<p><b>Norme di riferimento:</b> EN 854 3TE/DIN 20021-3TE</p> <p><b>Applicazioni:</b> Idoneo per mandata di fluidi idraulici, olii, lubrificanti ed ariaper aspirazione e mandata di olio nei sistemi idraulici</p> <p><b>Sottostrato:</b> Gomma sintetica</p> <p><b>Rinforzo:</b> 2 treccia tessile</p> <p><b>Copertura:</b> Gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosferici</p> <p><b>Temperatura di esercizio:</b> -40°C / +100°C</p>	<p><b>Applicable Standard:</b> EN 854 3TE/DIN 20021-3TE</p> <p><b>Applications:</b> Suitable for delivery of hydraulic fluid, oils, lubricants and air</p> <p><b>Liner:</b> Synthetic rubber</p> <p><b>Reinforcement:</b> Two textile braid</p> <p><b>Cover:</b> Synthetic rubber oils, ozone and weather resistant</p> <p>.....</p> <p><b>Working temperature:</b> From -40°C to +100°C</p>

	Quantità	codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW		NOTE
			[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]	
<input data-bbox="241 991 309 1023" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="365 991 488 1023" type="text" value=""/>	703TE03	3/16"	4,8	3	0.50	12,8	2320	160	9280	640	1,57	40	0,090	0,140	
<input data-bbox="241 1038 309 1070" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="365 1038 488 1070" type="text" value=""/>	703TE04	1/4"	6,4	4	0,57	14,5	2100	145	8400	580	1,77	45	0,110	0.160	
<input data-bbox="241 1086 309 1118" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="365 1086 488 1118" type="text" value=""/>	703TE05	5/16"	7,9	5	0.67	17	1880	130	7520	520	2,17	55	0,160	0,230	
<input data-bbox="241 1134 309 1166" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="365 1134 488 1166" type="text" value=""/>	703TE06	3/8"	9,5	6	0,73	18,5	1660	110	6400	440	2,76	70	0,170	0,250	
<input data-bbox="241 1182 309 1214" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="365 1182 488 1214" type="text" value=""/>	703TE08	1/2"	12,7	8	0,86	21,8	1350	93	5400	372	3,35	85	0.200	0,300	
<input data-bbox="241 1230 309 1262" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="365 1230 488 1262" type="text" value=""/>	703TE10	5/8"	15,9	10	1,02	26,0	1160	80	4640	320	4,13	105	0,280	0,420	
<input data-bbox="241 1278 309 1310" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="365 1278 488 1310" type="text" value=""/>	703TE12	3/4"	19,0	12	1,14	29,0	1020	70	4080	280	5,12	130	0,320	0,480	
<input data-bbox="241 1326 309 1358" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="365 1326 488 1358" type="text" value=""/>	703TE16	1"	25,4	16	1,42	36,0	800	55	3200	220	5,90	150	0,420	0,630	