



FAST HNL-10	 TUBO ARIA ACQUA 10-BAR	 RUBBER HOSE AIR WATER 10-BAR
	<p>ARIA/ACQUA - W.P.10 BAR - ISO 1307</p> <p>Applicazioni: Idoneo per mandata di aria compressa e fluidi inerti</p> <p>Sottostrato: liscio in gomma nera SBR</p> <p>Rinforzi: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.</p> <p>Copertura: in gomma nera SBR/EPDM resistente all'abrasione, e agli agenti atmosferici.</p> <p>Temperatura: -20 °C +80 °C</p>	<p>AIR/WATER - W.P.10 BAR - ISO 1307</p> <p>Application: Suitable for delivery of compressed air and corrosive fluids</p> <p>Tube: black, smooth SBR rubber</p> <p>Reinforcement: high strength synthetic textile yarn</p> <p>Cover: black, abrasion, and weathering resistant SBR/EPDM rubber.</p> <p>Temperature range: -20 °C +80 °C</p>

	Quantità	codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW		NOTE
			[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70A100815	5/16"	08	5	0.59	15	150	10	450	30	2.56	65	0.12	0,18	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70A101017	3/8"	10	6	0.67	17	150	10	450	30	3.15	80	0.14	0,21	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70A101319	1/2"	13	8	0.74	19	150	10	450	30	4.13	105	0.15	0,22	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70A101623	5/8"	16	10	0.90	23	150	10	450	30	5,12	130	0.21	0,31	