




FAST HNL-20	 TUBO ARIA ACQUA 20-BAR	 RUBBER HOSE AIR WATER 20-BAR
	<p>ARIA/ACQUA - W.P.20 BAR - ISO 1307</p> <p>Applicazioni: Idoneo per mandata di aria compressa e fluidi inerti</p> <p>Sottostrato: liscio in gomma nera SBR</p> <p>Rinforzi: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.</p> <p>Copertura: in gomma nera SBR/EPDM resistente all'abrasione, e agli agenti atmosferici.</p> <p>Temperatura: -20 °C +80 °C</p>	<p>AIR/WATER - W.P.20 BAR - ISO 1307</p> <p>Application: Suitable for delivery of compressed air and corrosive fluids</p> <p>Tube: black, smooth SBR rubber</p> <p>Reinforcement: high strength synthetic textile yarn</p> <p>Cover: black, abrasion, and weathering resistant SBR/EPDM rubber.</p> <p>Temperature range: -20 °C +80 °C</p>

	Quantità	codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW		NOTE
			[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70AA0614T	1/4"	06	4	0.55	14	300	20	900	60	1.57	40	0.10	0,15	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70AA0817T	5/16"	08	5	0.67	17	300	20	900	60	2.16	55	0.15	0,22	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70AA1019T	3/8"	10	6	0.74	19	300	20	900	60	2.76	70	0.17	0,25	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70AA1323T	1/2"	13	8	0.90	23	300	20	900	60	3.54	90	0.23	0,34	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70AA1626T	5/8"	16	10	1.02	26	300	20	900	60	4.33	110	0.27	0,40	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70AA1930T	3/4"	19	12	1.18	30	300	20	900	60	5.31	135	0.34	0,51	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70AA2537T	1"	25	19	1.45	37	300	20	00	60	6.89	175	0.59	0,88	