

FAST R3	 TUBO SAE 100 R3	 RUBBER HOSE SAE 100 R3
	<p>Norme di riferimento: SAE J 517 100 R3 / EN 854</p> <p>Applicazioni: Idoneo per mandata di fluidi idraulici, olii, lubrificanti ed ariaper aspirazione e mandata di olio nei sistemi idraulici</p> <p>Sottostrato: Gomma sintetica</p> <p>Rinforzo: 2 treccia tessile</p> <p>Copertura: Gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosferici</p> <p>Temperatura di esercizio: -40°C / +100°C</p>	<p>Applicable Standard: SAE J 517 100 R3 / EN 854</p> <p>Applications: Suitable for delivery of hydraulic fluid, oils, lubricants and air</p> <p>Liner: Synthetic rubber</p> <p>Reinforcement: Two textile braid</p> <p>Cover: Synthetic rubber oils, ozone and weather resistant</p> <p>.....</p> <p>Working temperature: From -40°C to +100°C</p>

			ID			OD		WP		BP		MBR		TW		
	Quantità	codice	[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]	NOTE
<input data-bbox="241 986 309 1018" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="367 986 488 1018" type="text" value=""/>	70R303	3/16"	4,8	03	0,50	12,8	1500	103	6000	414	3.00	75	0.100	0,150	
<input data-bbox="241 1038 309 1070" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="367 1038 488 1070" type="text" value=""/>	70R304	1/4"	6,4	04	0,57	14,4	1250	86	5000	345	3.00	75	0.130	0,190	
<input data-bbox="241 1091 309 1123" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="367 1091 488 1123" type="text" value=""/>	70R305	5/16"	7,9	05	0,69	17,6	1200	83	4800	332	4.00	100	0.180	0,260	
<input data-bbox="241 1144 309 1176" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="367 1144 488 1176" type="text" value=""/>	70R306	3/8"	9,5	06	0,75	19,0	1125	78	4500	312	4.00	100	0.200	0,300	
<input data-bbox="241 1197 309 1228" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="367 1197 488 1228" type="text" value=""/>	70R308	1/2"	12,7	08	0,94	23,8	1100	69	4000	276	5.00	125	0.280	0,420	
<input data-bbox="241 1249 309 1281" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="367 1249 488 1281" type="text" value=""/>	70R310	5/8"	15,9	10	1,06	27,0	875	60	3500	240	5.50	140	0,340	0,500	
<input data-bbox="241 1302 309 1334" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="367 1302 488 1334" type="text" value=""/>	70R312	3/4"	19,0	12	1,25	31,7	750	52	3000	208	6.00	150	0.440	0,650	
<input data-bbox="241 1355 309 1386" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="367 1355 488 1386" type="text" value=""/>	70R316	1"	25,4	16	1,50	38,0	565	39	2250	156	8.00	200	0.550	0,820	