

NS FEMMINA	 TIPO NS FEMMINA	 FEMALE NS
	<p>Acciaio ad alto tenore di carbonio</p> <p>Temperatura di esercizio: da -25°C a +125°C</p> <p>Norme di riferimento ISO 7241-2</p>	<p>High grade carbon steel</p> <p>Operating Temperatures: from -25°C to +125°C</p> <p>Applicable standard ISO 7241-2</p>

	Quantità	codice	SIZE		FILETTO	B		D		X		WP		FR		NOTE
			[in]	[mm]	[in]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[l/min]	[GPM]	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	75FA0NS04F	1/4"	6,3	F	1,97	50	1,06	27	0,75	19	5000	344,74	15	3,9	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	75FA0NS06F	3/8"	10	F	2,34	59,5	1,30	33	0,94	24	4500	310,26	50	13,2	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	75FA0NS08F	1/2"	12,5	F	2,68	68	1,50	38	1,06	27	4500	310,26	75	19,8	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	75FA0NS12F	3/4"	20	F	3,27	83	1,89	48	1,34	34	4500	310,26	150	39,6	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	75FA0NS16F	1"	25	F	3,94	100	2,20	56	1,61	41	3625	249,93	340	60,8	