




NV FEMMINA	 TIPO NV FEMMINA	 FEMALE NV
	<p>Acciaio ad alto tenore di carbonio</p> <p>Temperature di esercizio: da -25°C a +125°C</p> <p>Norme di riferimento ISO 7241-2</p>	<p>High grade carbon steel</p> <p>Operating Temperatures: from -25°C to +125°C</p> <p>Applicable standard ISO 7241-2</p>

	Quantità	codice	SIZE		FILETTO	B		D		X		WP		FR		NOTE
			[in]	[mm]		[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[l/min]	[GPM]	
<input data-bbox="241 810 309 847" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="353 810 472 847" type="text" value=""/>	75FA0NV04F	1/4"	6,3	F	1,97	50	1,06	27	0,75	19	5000	344,74	15	3,9	
<input data-bbox="241 863 309 900" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="353 863 472 900" type="text" value=""/>	75FA0NV06F	3/8"	10	F	2,36	60	1,30	33	0,94	24	4500	310,26	50	13,2	
<input data-bbox="241 916 309 952" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="353 916 472 952" type="text" value=""/>	75FA0NV08F	1/2"	12,5	F	2,60	66	1,50	38	1,06	27	4500	310,26	75	19,8	
<input data-bbox="241 968 309 1005" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="353 968 472 1005" type="text" value=""/>	75FA0NV12F	3/4"	20	F	3,27	83	1,89	48	1,34	34	4500	310,26	150	39,6	
<input data-bbox="241 1021 309 1058" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="353 1021 472 1058" type="text" value=""/>	75FA0NV16F	1"	25	F	3,94	100	2,20	56	1,61	41	3625	249,93	340	60,8	
<input data-bbox="241 1074 309 1110" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="353 1074 472 1110" type="text" value=""/>	75FA0NV20F	1.1/4"	31,5	F	4,53	115	2,76	70	1,97	50	3300	227,53	340	89,8	