




<b>SUPERCLEAN 40 BLACK COVER</b>	 <b>TUBO SUPERCLEAN 40 BLACK COVER</b>	 <b>SUPERCLEAN 40 BLACK COVER</b>
	<p><b>Norme di riferimento:</b> Dimensioni del tubo conformi a EN 857 2SC Applicazioni del tubo conformi a EN 1829-2</p> <p><b>Applicazioni:</b> Sistemi di lavaggio ad alta pressione con acqua fredda e calda. Non usare in applicazioni con vapore o con alte temperature idrauliche</p> <p><b>Sottostrato:</b> Gomma sintetica resistente all'acqua</p> <p><b>Rinforzo:</b> Due trecce di filo d'acciaio con elevata resistenza</p> <p><b>Copertura:</b> Gomma sintetica nera resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche</p> <p><b>Temperatura:</b> Utilizzo con acqua fredda e calda a 150°C (302°F) con comuni agenti pulenti</p>	<p><b>Applicable Standard:</b> Hose dimensions according to EN 857 2SC Hose applications according to EN 1829-2</p> <p><b>Application:</b> High-pressure cleaning machines for cold and hot water. Not to be used in steam or high-temperature hydraulics applications</p> <p><b>Liner:</b> Water resistant synthetic rubber</p> <p><b>Reinforcement:</b> Two braids of high tensile steel wire</p> <p><b>Cover:</b> Oil and weather resistant black synthetic rubber</p> <p>.....</p> <p><b>Temperature:</b> Cold and hot water up to 150°C (302°F), with usual cleaning ingredients</p>

			ID			OD		WP		BP		MBR		TW		
	Quantità	codice	[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]	NOTE
+	<input type="text"/>	70HN05	5/16"	7,9	05	0,630	16	5800	400	14500	1000	3,35	85	0,222	0,330	black / nero
+	<input type="text"/>	70HN06	3/8"	9,5	06	0,720	18,3	5800	400	14500	1000	3,54	90	0,282	0,419	black / nero
+	<input type="text"/>	70HN08	1/2"	12,7	08	0,846	21,5	5800	400	14500	1000	5,12	130	0,361	0,538	black / nero