

TRANSFER HDH	 <b>TUBO HDH FIBRA ARAMITICA</b>	 <b>TRANSFER HDH - THERMOPLASTIC HOSE</b>
	<p><b>Caratteristiche:</b> Tubo termoplastico con rinforzo combinato</p> <p><b>Applicazioni:</b> Per utilizzo oleodinamico</p> <p><b>Sottostrato :</b> Poliestere termoplastico</p> <p><b>Rinforzo:</b> 1 treccia in fibra aramidica + 1 treccia in acciaio ad alto carico</p> <p><b>Copertura:</b> Poliuretano, a richiesta microperforato</p> <p><b>Temperatura di esercizio:</b> -40°C / +100°C (limitata a +70°C per aria e fluidi a base acquosa)</p>	<p><b>Characteristics:</b> Thermoplastic hose with combined reinforcement</p> <p><b>Applications:</b> For hydraulic use</p> <p><b>Liner:</b> Thermoplastic polyester</p> <p><b>Reinforcement:</b> One braid of aramid fiber plus one high tensile steel braid</p> <p><b>Cover:</b> Polyurethane, microperforated on request</p> <p><b>Working temperature:</b> From -40°C to +100°C (limited to + 70 ° C for air and water-based fluids)</p>

	Quantità	codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW		NOTE
			[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]	
<input data-bbox="241 1066 309 1114" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1066 479 1114" type="text" value=""/>	70HDH04	1/4"	6,50	04	0,496	12,60	7200	500	28800	2000	1,57	40	0,118	0,175	
<input data-bbox="241 1121 309 1169" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1121 479 1169" type="text" value=""/>	70HDH06	3/8"	9,70	06	0,665	16,90	6000	420	24000	1680	2,36	60	0,188	0,280	
<input data-bbox="241 1177 309 1225" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1177 479 1225" type="text" value=""/>	70HDH08	1/2"	13,00	08	0,799	20,30	5000	350	20000	1400	3,15	80	0,225	0,335	
<input data-bbox="241 1233 309 1281" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1233 479 1281" type="text" value=""/>	70HDH12	3/4"	19,50	12	1,106	28,10	3600	250	14400	1000	5,91	150	0,373	0,555	