




TRANSFER R7	 TUBO SAE 100 R7	 SAE 100 - R7
	<p>Caratteristiche: Tubo per applicazioni oleodinamiche.</p> <p>Applicazioni: Idoneo al passaggio di olii minerali, vegetali e soluzioni a base di acqua e aria.</p> <p>Sottostrato: Elastomero poliестere</p> <p>Rinforzo: Fibra sintetica poliестere</p> <p>Copertura: Poliuretano nero microforato</p> <p>Temperatura di esercizio: -40°C / +100°C (limitata a +70°C per aria e fluidi a base acquosa)</p>	<p>Characteristics: Hose for hydraulic applications</p> <p>Applications: Suitable for passage of mineral and vegetable oils and solutions based on water and air.</p> <p>Liner: Polyester elastomer</p> <p>Reinforcement: Synthetic fiber polyester</p> <p>Cover: Black microperforated Polyurethane</p> <p>Working temperature: From -40°C to +100°C (limited to + 70 ° C for air and water-based fluids)</p>

	Quantità	codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW		NOTE
			[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]	
+	<input type="text"/>	70R703	3/16"	5	03	0,378	9,6	3000	210	12000	840	0,98	25	0,040	0,060	
+	<input type="text"/>	70R704	1/4"	6,50	04	0,256	12,20	3000	210	12000	840	1,38	35	0,067	0,100	
+	<input type="text"/>	70R705	5/16"	8,10	05	0,563	14,30	2700	190	10800	760	1,77	45	0,087	0,130	
+	<input type="text"/>	70R706	3/8"	9,70	06	0,630	16,00	2300	160	9200	640	2,17	55	0,097	0,145	
+	<input type="text"/>	70R708	1/2"	13,00	08	0,512	20,30	2000	140	8000	560	2,95	75	0,148	0,220	
+	<input type="text"/>	70R710	5/8"	16,30	10	0,933	23,70	1500	105	6000	420	4,33	110	0,188	0,280	
+	<input type="text"/>	70R712	3/4"	19,50	12	1,067	27,10	1300	90	5200	360	5,51	140	0,225	0,335	
+	<input type="text"/>	70R716	1"	25,90	16	1,339	34,00	1000	70	4000	280	7,48	190	0,306	0,455	