

TRANSFER R8 BINATO	 TUBO SAE 100 R8 BINATO	 SAE 100 - R8 TWIN HOSES
	<p>Caratteristiche: Tubo per applicazioni oleodinamiche ad alta pressione</p> <p>Applicazioni: Idoneo al passaggio di oli minerali e soluzioni acquose</p> <p>Sottostrato : Poliestere termoplastico</p> <p>Rinforzo: Fibra aramidica</p> <p>Copertura: Poliuretano, microforato</p> <p>Temperatura di esercizio: -40°C / +100°C (limitata a +70°C per aria e fluidi a base acquosa)</p>	<p>Characteristics: Hose for high pressure hydraulic applications</p> <p>Applications: Suitable for passage of mineral oils and watery solutions</p> <p>Liner: Thermoplastic polyester</p> <p>Reinforcement: Aramid fiber</p> <p>Cover: Polyurethane, microperforated</p> <p>Working temperature: From -40°C to +100°C (limited to + 70 ° C for air and water-based fluids)</p>

			ID			OD		WP		BP		MBR		TW		
	Quantità	codice	[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]	NOTE
<input data-bbox="241 986 309 1034" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="365 986 488 1034" type="text" value=""/>	70B803	3/16"	5,00	03	0,350	8,90	5000	350	20000	1400	1,18	30	0,068	0,100	
<input data-bbox="241 1038 309 1086" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="365 1038 488 1086" type="text" value=""/>	70B804	1/4"	6,50	04	0,453	11,50	5000	350	20000	1400	1,97	50	0,114	0,170	
<input data-bbox="241 1091 309 1139" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="365 1091 488 1139" type="text" value=""/>	70B805	5/16"	8,10	05	0,528	13,40	4300	300	17200	1200	2,17	55	0,141	0,210	
<input data-bbox="241 1144 309 1192" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="365 1144 488 1192" type="text" value=""/>	70B806	3/8"	9,70	06	0,610	15,50	4000	280	16000	1120	2,36	60	0,181	0,270	
<input data-bbox="241 1197 309 1244" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="365 1197 488 1244" type="text" value=""/>	70B808	1/2"	13,00	08	0,783	19,90	3500	245	14000	980	3,15	80	0,269	0,400	
<input data-bbox="241 1249 309 1297" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="365 1249 488 1297" type="text" value=""/>	70B810	5/8"	16,30	10	0,642	23,40	2900	200	11600	800	4,92	125	0,336	0,500	
<input data-bbox="241 1302 309 1350" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="365 1302 488 1350" type="text" value=""/>	70B812	3/4"	19,50	12	1,059	26,90	2300	165	9200	660	5,91	150	0,430	0,640	
<input data-bbox="241 1355 309 1402" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="365 1355 488 1402" type="text" value=""/>	70B816	1"	25,90	16	1,346	34,20	2000	140	8000	560	7,87	200	0,585	0,870	