




<b>TRANSFER VHP</b>	 <b>TUBO VHP 10000</b>	 <b>VHP THERMOPLASTIC HOSE</b>
	<p><b>Caratteristiche:</b> Tubo termoplastico con rinforzo combinato per applicazioni oleodinamiche ad altissima pressione</p> <p><b>Applicazioni:</b> Attrezzature di soccorso ad altissima pressione - Impianti oleodinamici e pompe ad alta pressione - Avvitatori idraulici - Sistemi di sollevamento e rerailling</p> <p><b>Sottostrato:</b> Elastomero poliестere</p> <p><b>Rinforzo:</b> Una o due trecce di fibra aramidica più una treccia in acciaio</p> <p><b>Copertura:</b> Poliuretano, nero, non microforato</p> <p><b>Temperatura di esercizio:</b> da -40 °C a +100 °C (da -40 °F a +212 °F), limitata a +70 °C (+158 °F) per aria e fluidi a base acquosa</p>	<p><b>Characteristics:</b> Thermoplastic hose with combined reinforcements for very high pressure hydraulic applications up to</p> <p><b>Applicazioni:</b> Rescue and safety equipment - High pressure systems and pumps - Bolt tensioning tools - Jacking and rerailling equipment .....</p> <p><b>Liner:</b> Polyester elastomer</p> <p><b>Reinforcement:</b> One or two braids of aramid fiber plus one braid of steel wire</p> <p><b>Cover:</b> Polyurethane - black - non pinpricked</p> <p><b>Working temperature:</b> -40 °C to +100 °C (-40 °F to +212 °F); limited to +70 °C (+158 °F) for air and water based fluids</p>

			ID			OD		WP		BP		MBR		TW		
	Quantità	codice	[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]	NOTE
<input data-bbox="241 1236 315 1278" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1236 483 1278" type="text" value=""/>	70VHP04	1/4"	6,60	04	0,500	12,7	10000	700	40000	2800	1,38	35	0,121	0,180	
<input data-bbox="241 1289 315 1331" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1289 483 1331" type="text" value=""/>	70VHP06	3/8"	9,80	06	0,736	18,70	10000	700	40000	2800	3,54	90	0,222	0,330	