




TUBO ACCIAIO		 TUBO ACCIAIO	 STEEL HOSE					
		Caratteristiche: Tubo di acciaio per impianti oleodinamici Applicazioni: Condotture a pressione di impianti idraulici e pneumatici	Characteristics: Steel hose for hydraulic circuits Applications: Pressure pipelines of hydraulic and pneumatic systems					
Quantità	Codice	OD [mm]	ID [mm]	TH [mm]	WP [bar]	TW [kg/m]	NOTE	
+		78TF0401	4	2	1	540	0,074	
+		78TF0601	6	4	1	360	0,123	
+		78TF0602	6	2	2	720	0,197	
+		78TF0801	8	6	1	270	0,173	
+		78TF0802	8	4	2	540	0,296	
+		78TF1001	10	8	1	216	0,222	
+		78TF1015	10	7	1,5	324	0,314	
+		78TF1002	10	6	2	432	0,395	
+		78TF1025	10	5	2,5	540	0,462	
+		78TF1201	12	10	1	180	0,271	
+		78TF1215	12	9	1,5	270	0,388	
+		78TF1202	12	8	2	360	0,493	
+		78TF1225	12	7	2,5	450	0,586	
+		78TF1203	12	6	3	540	0,666	
+		78TF1401	14	12	1	154	0,321	
+		78TF1415	14	11	1,5	231	0,462	
+		78TF1402	14	10	2	308	0,592	
+		78TF1501	15	13	1	144	0,345	
+		78TF1515	15	12	1,5	216	0,499	
+		78TF1502	15	11	2	288	0,641	
+		78TF1601	16	14	1	135	0,370	
+		78TF1615	16	13	1,5	202	0,536	
+		78TF1602	16	12	2	270	0,690	
+		78TF1625	16	11	2,5	337	0,832	
+		78TF1603	16	10	3	405	0,962	
+		78TF1801	18	16	1	120	0,419	
+		78TF1815	18	15	1,5	180	0,610	
+		78TF1802	18	14	2	240	0,799	
+		78TF1825	18	13	2,5	300	0,956	
+		78TF2015	20	17	1,5	162	0,694	
+		78TF2002	20	16	2	216	0,888	
+		78TF2025	20	15	2,5	270	1,079	
+		78TF2003	20	14	3	324	1,258	
+		78TF2215	22	19	1,5	147	0,798	
+		78TF2202	22	18	2	196	0,986	
+		78TF2225	22	17	2,5	245	1,200	
+		78TF2203	22	16	3	294	1,406	
+		78TF2502	25	21	2	173	1,134	
+		78TF2525	25	20	2,5	216	1,387	
+		78TF2503	25	19	3	259	1,628	
+		78TF2504	25	27	4	345	2,072	
+		78TF2802	28	24	2	154	1,282	
+		78TF2803	28	22	3	231	1,85	
+		78TF3002	30	26	2	144	1,381	
+		78TF3003	30	24	3	216	1,998	
+		78TF3004	30	22	4	288	2,565	
+		78TF3502	35	31	2	123	1,628	
+		78TF3503	35	29	3	185	2,367	
+		78TF3504	35	27	4	247	3,058	
+		78TF3803	38	32	3	170	2,589	
+		78TF3804	38	30	4	227	3,354	
+		78TF3805	38	28	5	284	4,069	
+		78TF4202	42	38	2	103	1,973	
+		78TF4204	42	34	4	205	3,749	
+		78TF4205	42	32	5	250	4,562	