


TUBO FLESSIBILE CALZATO	 TUBO CALZATO CARBURANTE	 BRAIDED FLEXIBLE HOSE
	<p>Caratteristiche: Tubo per applicazioni a bassa pressione</p> <p>Applicazioni: Idoneo al passaggio di carburanti</p> <p>Sottostrato: Gomma nitrilica</p> <p>Copertura: Calza in acciaio zincato AISI 1008</p> <p>Temperatura di esercizio: meno10°C / +70°C</p>	<p>Characteristics: Hose for low pressure applications</p> <p>Applications: Suitable for passage of fuels</p> <p>Liner: Nitril rubber</p> <p>Cover: Galvanized steel AISI 1008 braid</p> <p>Working temperature: From -10°C to +70°C</p>

	Quantità	codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW		NOTE
			[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]	
<input data-bbox="241 786 309 818" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 786 477 818" type="text" value=""/>	70BR0003	3/16"	5	03	0,39	10,0	218	15	1088	75	2,76	70,0			
<input data-bbox="241 839 309 871" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 839 477 871" type="text" value=""/>	70BR0004	1/4"	6,4	04	0,43	11,0	218	15	1088	75	1,18	30,0	0,16	0,11	
<input data-bbox="241 892 309 924" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 892 477 924" type="text" value=""/>	70BR0005	5/16"	8	05	0,51	13,0	218	15	1088	75	1,58	40,0	0,23	0,15	
<input data-bbox="241 944 309 976" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 944 477 976" type="text" value=""/>	70BR0006	3/8"	10	06	0,59	15,0	218	15	1088	75	1,77	45,0	0,28	0,19	
<input data-bbox="241 997 309 1029" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 997 477 1029" type="text" value=""/>	70BR0008	1/2"	13	08	0,75	19,0	218	15	870	60	1,97	50,0	38	26	
<input data-bbox="241 1050 309 1082" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1050 477 1082" type="text" value=""/>	70BR0010	5/8"	16	10	0,87	22,0	145	10	870	60	2,76	70,0	0,46	0,31	
<input data-bbox="241 1102 309 1134" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1102 477 1134" type="text" value=""/>	70BR0012	3/4"	19	12	0,99	25,0	145	10	725	50	3,15	80,0	0,57	0,38	
<input data-bbox="241 1155 309 1187" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="360 1155 477 1187" type="text" value=""/>	70BR0016	1"	25	16	1,26	32,0	145	10	653	45	3,94	100,0	0,66	0,44	