

<b>TUBO PTFE</b>	 <b>TUBO PTFE LISCIO</b>	 <b>FLEXIBLE PTFE HOSE SMOOTH</b>
	<p><b>Caratteristiche:</b> Tubo per applicazioni a media pressione</p> <p><b>Applicazioni:</b> Idoneo al passaggio di vapore</p> <p><b>Sottostrato:</b> PTFE vergine.</p> <p><b>Copertura:</b> Treccia in acciaio inox</p> <p><b>Temperatura di esercizio:</b> -70°C / +260°C</p>	<p><b>Characteristics:</b> Hose for medium pressure applications</p> <p><b>Applications:</b> Suitable for passage of steam</p> <p><b>Liner:</b> Virgin PTFE</p> <p><b>Cover:</b> Stainless steel braid</p> <p><b>Working temperature:</b> From -70°C to +260°C</p>

	Quantità	codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW		NOTE
			[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70W103	3/16"	5,1	03	0,32	8,1	3829	264	11501	793	2,52	64,0	0,063	0,094	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70W104	1/4"	6,7	04	0,37	9,3	3249	224	9746	672	2,99	76,0	0,062	0,092	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70W105	5/16"	8,4	05	0,44	11,1	3002	207	9007	621	4,02	102,0	0,095	0,141	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70W106	3/8"	10,3	06	0,53	13,4	2654	183	8006	552	5,24	133,0	0,099	0,148	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70W108	1/2"	13,2	08	0,65	16,6	2335	161	7005	483	5,99	152,0	0,167	0,249	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70W110	5/8"	16,6	10	0,78	19,8	1653	114	5004	345	7,01	178,0	0,195	0,290	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70W112	3/4"	19,8	12	0,90	23,0	1494	103	4496	310	8,00	203,0	0,227	0,339	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	70W116	1"	26,1	16	1,15	29,3	1160	80	3495	241	12,02	305,0	0,309	0,461	